

EASYROCK



Rouleau revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène utilisé en rénovation.



■ **Le + produit** : la performance et la simplicité, avec un $R = 5,10 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ en 200 mm mono couche. Le R est maximisé s'il est combiné à DELTAROCK.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse)	Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,039
Masse volumique nominale (kg/m ³)	27
Longueur (mm)	2200
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme	WS
Étiquetage sanitaire	A+

DIPLÔMES

■ ACERMI
02/015/001

■ KEYMARK
008-SDG5-001

■ DoP
CPR-DoP-FR-022

RÉFÉRENCE, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/ colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
63556	2200 x 600 x 200	5,10	2	2,64	18	36	47,52	1 045,44	A	3 53731 0002471