

DHP459Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

Une autonomie de travail inégalée avec le moteur sans charbon

Code EAN : 0088381655507



LXT
6|5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Pignonnerie métallique : la durée de vie des pignons est accrue et le travail plus précis
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Munie d'un mandrin auto-serrant monobague solide 13 mm pour un échange facile des forets et des embouts
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAKPAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Type de batterie

Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min

Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min

Frappe V2 0 à 22500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 25 Nm

Couple de serrage max. (franc) 45 Nm

Capacité maximale : vis à bois 6 mm x 75 mm mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²

Vibration perçage percussion (a_h) 8 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 78 x 256 mm

Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 346317-0 Crochet ceinture

1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat