



GREASE 182 DS

GRAISSE MULTISERVICE

APPLICATIONS

GREASE 182 DS est une graisse tous usages courants sous charges modérées (articulations, cardans, pompes, roulements, etc...).

AVANTAGES

GREASE 182 DS possède toutes les propriétés requises pour assurer le graissage des mécanismes les plus divers :

- ✧ Très bon pouvoir lubrifiant
- ✧ Onctuosité et pouvoir anti-usure renforcés
- ✧ Très bonne tenue en service dans toutes les conditions de travail
- ✧ Facilement injectable avec tous les appareils de distribution sous pression
- ✧ Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Nature du savon	-	-	Lithium
Couleur	-	Visuelle	Blonde
Consistance	Grade NLGI	NF T 60506	2
Pénétrabilité à 25°C après 60 coups après 100.000 coups	1/10 mm	NF T 60132	290
	1/10 MM	NF T 60132	330
Point de goutte	°C	NF T 60102	190
Résistance à l'eau	-	-	Insoluble
Températures limites d'emploi	°C	-	-20 / +140

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des lubrifiants usagés.

Notre service technique est à votre disposition pour vous assister.

182DS-A1-06/2001



UNIL SA : Boulevard Jean Moulin - BP 20055 - 49402 SAUMUR CEDEX - FRANCE
RCS SAUMUR B 526 020 169 - SIRET 526 020 169 000 52 - N°Identification CEE FR 14 525 020
169 - Code APE 511U

Pour nous contacter, un seul numéro : 0 825 825 925 (0,15 Euro TTC/mn)