



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Une fois fixée sur la charpente, cliper la fourrure pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	Suspentes longues 300-47
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	4
	Largeur (en mm)	44
	Longueur (en mm)	300
	Poids (en kg)	0,085
Matière	Acier galvanisé	
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	5,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	32,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	4,27
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	8
	Nombre de produits / colis (en pièces)	50

] AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 47 du marché (certification)

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73089059
 - Réglementation : Rapport d'essai MRF 14 26044520
- Conforme au DTU 25.41

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A02970
- Code barre : 3585501029707
- Conditionnement : Boîte de 50 pièces.
- 200 boîtes par palette.

] DOMAINE D'APPLICATION

Cette suspente permet le montage de tous plafonds suspendus et de faux plafonds.

] MISE EN ŒUVRE

1. Fixation des suspentes en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.
2. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le "clic".



1.



2.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Vis : Les vis vont fixer les suspentes sur les chevrons.
- Fourrures : A insérer dans les suspentes jusqu'à entendre le "clic".