



Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité

LES + PRODUITS

- + Hydrofugé
- + Incombustible
- + Régulateur hygrométrique
- + Respectueux de l'environnement, 100 % recyclable
- + Maniable et peu encombrant
- + Facile à découper
- + Facile à poser

DESCRIPTION

Longueur 660 mm

Poids au m2 68,1 kg

Poids moyen 22,5 kg

Epaisseur réelle 70 mm

Largeur 505 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composants essentiels 1 Plâtre

PERFORMANCES

Classement à l'humidité H2

Réaction au feu (M0-M4) M0

RÉFÉRENCES

N° DTU 25-31

Norme CE

N° DoP CC001

Etiquette Sanitaire A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Bande à cueilli
Produits de finition associés	Bande de renfort d'angle
Produits de finition associés	Bande résiliante
Produits de finition associés	Colle
Produits de finition associés	Cornière PVC
Produits de finition associés	Patte à vis

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement
Caroplatre® Hydro 7 40P	3496252005967	Palette de 40 Pièce(s)