


DDA351Z

Perceuse visseuse d'angle 18 V Li-Ion Ø 10 mm Auto-serrant (Produit seul)

Simplicité d'utilisation apportée par le mandrin auto-serrant

Code EAN : 0088381668057



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse angulaire compacte avec une hauteur de tête de 88 mm
- Éclairage LED intégré, avec interrupteur indépendant pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec carter en aluminium
- Machine légère et puissante grâce à la technologie LXT et au moteur quadripôle à aimants haute densité
- Vitesse de rotation élevée pour un perçage facilité dans l'acier comme dans le bois
- Gâchette à levier pour une meilleure prise en main et moins de fatigue
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Mandrin auto-serrant à blocage automatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1800 tr/min

Capacité de perçage / burinage

Couple continu maximal 10,3 Nm
Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 25 mm
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm
Type de mandrin Auto-serrant

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) <2,5 m/s²
Vibration 3ax perçage (ah) m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 73 dB (A)

Général

Hauteur d'encombrement (a) 88 mm
Approche d'angle (b) 23,5 mm
Dimensions (L x l x h) 326 x 79 x 115 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse
1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5