

DLX2221TJ2

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DTD155 + DHP483)



Code EAN : 0088381851961



5.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2

Autres caracteristiques

Usage Quotidien

DHP483 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion 3 Ah
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de vitesses 2
Vitesse à vide V1/V2 0 à 500 / 0 à 1700 tr/min
Vitesse à vide V3 ! tr/min
Poids net EPTA 1,6 kg

DTD155 - Visseuse à chocs 140 Nm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion 3 Ah
Type de batterie !
Temps de charge en moyenne 22 min.
Vitesse à vide max. 3000 tr/min
Cadence de chocs 3900 cps/min
Couple de serrage max. (franc) 140 Nm
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Toutes les machines de ce lot sont livrées de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Batteries 18 V, 5 Ah, Li-Ion chargées en 45 minutes seulement
- Batteries avec indicateur de charge restante.

DHP483 - Perceuse visseuse à percussion Ø 13 mm

- Moteur sans charbon : Machine très légère et très compacte.
- Vitesse de rotation élevée pour un travail plus efficace.

DTD155 - Visseuse à chocs 140 Nm

- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC, 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC, 1 X D-40216 Coffrets de 17 accessoires (4 forets Acier, 4 forets Béton, 8 embouts courts, 1 porte-embout magnétique),