

5705RK

Scie circulaire 1400 W Ø 190 mm

Sa puissance favorise une efficacité à toute épreuve dans les bois durs

Code EAN : 0088381037426



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W

Régime

Vitesse à vide max. 4800 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 66 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 46 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Avec adaptateur 192505-5

Diamètre de la lame 190 mm

Diamètre de l'alésage 30 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²

Vibration 3ax coupe aggloméré(a_h) 2,5 m/s²

Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (L_{pa}) 94 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 105 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 356 x 253 x 250 mm

Poids net EPTA 5,7 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Scie circulaire puissante, avec une profondeur de coupe de 66 mm
- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- Livrée en coffret de transport
- Réglages faciles sans outil
- Équipé d'un couteau diviseur
- Repères gradués pour un réglage précis
- Éjection optimisée des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
- Livrée avec adaptateur pour aspirateur
- Table de grande dimension

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateurs rail de guidage pour scies circulaires 5603R, 5703R et 5705R (192505-5)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

1 X 824554-1 Coffret synthétique

1 X 165108-8 Guide parallèle

1 X B-08355 Lame carbure Ø 190 mm alésage 30 mm 24 Dents

Charbon : 191963-2